

AUDIO

Aktive Lautsprechersysteme für Konferenz- und Klassenräume

Aktivlautsprechersystem Cloudspeaker

Abbildung zeigt:
CLSP mit Halterung
SM-HDL an Cloudboard



Mit Halterung SM-HDL



Mit Halterung SM-HDT



TECHNISCHE DATEN

Leistung (AES)	2 x 30 W
Frequenz	55 Hz – 20 kHz
Eingänge	Cinch
Eingangsimpedanz	5 Ohm
Verzerrung	< 1 %
Rauschabstand	> -10 dB
SPL 1 W/ 1 m	88 dB
Klangregelung	Bass: + -12 dB bei 80 Hz, Höhen: + -12 dB bei 12 kHz
Stromversorgung	230 V
Abmessungen (B/H/T)	18,3 x 24,8 x 16,4 cm
Gewicht	6,05 kg inkl. Halterung, Kabel

Aktivlautsprechersystem Cloudspeaker

- Weißes Gehäuse
- Integrierter Verstärker, Ein-/ Ausschalter an der Rückseite
- Lieferumfang: Halterung/ Bügel, Netzkabel (1,5 m), Lautsprecherkabel

Art.-Nr. **CLSP**

Halterung

zur Montage horizontal über Tafel- oder Cloudboardsystemen

Art.-Nr. **SM-HDL**

Halterung

zur Montage vertikal über Tafelsystemen

Art.-Nr. **SM-HDT**

Aktivlautsprechersystem Cleveraudio



Am Tafelsystem

Abbildung zeigt:
CL-AU mit Halterung
SM-CLOUD an Tafelsystem



CL-AU



CL-AUR



Am Cloudboard

Abbildung zeigt:
CL-AU mit Halterung
SM-CLOUD an Cloudboard

TECHNISCHE DATEN

Leistung (AES)	2 x 15 W
Frequenz	80 Hz – 20 kHz
Eingänge	2 x Cinch für PC und DVD
Eingangsimpedanz	6 Ohm
Verzerrung	< 0,3 %
Rauschabstand	> 35 dB
SPL 1 W/ 1 m	> 60 dB
Klangregelung	Am aktiven Lautsprecher, OPTIONAL: Kabelbedienung (CL-AUR)
Stromversorgung	230 V
Abmessungen (B/H/T)	14,2 x 25,0 x 13,0 cm
Gewicht	4,42 kg inkl. Halterung, Kabel

Aktivlautsprechersystem Cleveraudio

- Weiß hochglanz, Gehäuse aus Holz
- Integrierter Verstärker, Ein-/ Ausschalter an der Rückseite, Lautstärkereger am aktiven Lautsprecher
- Lieferumfang/ Zubehör: inkl. Wandmontagewinkel, Lautsprecherkabel (10 m), Audio In Kabel (Cinch auf 3,5 mm Mini Klinke), Audio In Kabel (Cinch auf Cinch), Netzkabel

Art.-Nr. **CL-AU**

Kabelbedienung

mit An/ Aus Funktion und Lautstärkereger

Art.-Nr. **CL-AUR**

Halterung

zur Montage horizontal über Tafel- oder Cloudboardsystemen

Art.-Nr. **SM-CLOUD**